


# PixelMaker 19/B Plus



## 19 Zoll TFT Monitor

aktive Bildgröße 376,32 x 301,056 mm  
Pixelabstand 0.294 mm x 0,294 mm  
Pixelabstand 0.294 mm x 0,294 mm  
Horizontalfrequenz 30 ~ 92 KHz ( analog )  
Vertikalfrequenz 50 ~ 90 Hz

Auflösung max 1600 x 1200  
empfohlene Auflösung 1280 x 1024 Pixel

Kontrast 500 : 1   
Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>  
Farben 16,1 Millionen True Color  
Betrachtungswinkel 160 Grad vertikal / 160 Grad horizontal  
Response Zeit 25 ms

## Eingänge

Digital DVI ( DFP über optionalen Adapter )  
Analog Video 0,7Vpp / Seperate u. Composite TTL Sync

## Anschlüsse

Digital 1 x DVI Eingang / 1 x DVI Ausgang  
Analog 1 x 15-pin D-Sub Buchse  
USB 1 x Upstream / 2 x Downstream  
Spannungseingang 1 x 12 Volt DC

## externes Netzteil

Spannungseingang 100 ~ 240 VAC ; 50/60 Hz ; 0.7 ~ 1.4 A  
Spannungsausgang 12 VDC ; 3.8 A

Stromverbrauch Ein < 40W ; Standby < 5 W ; Suspend < 5W ; Aus <5W

Zulassungen FCC-B ; CSA ; UL1950 ; TUV/GS ; CE ; TCO99  
Powermanagement VESA ; DPMS ; EPA Energy Star

Abmessungen ( B X H X T ) 431 x 467 x 239 mm inkl. Fuß  
Gewicht Netto 8,9,7kg ; 12,7 kg inkl Verpackung

Besonderheiten USB ( aktiver Hub / 1 Up - und 2 Down Streams )  
Pivot Funktion; VESA-Aufnahme  
digitales und analoges Interface;  
digitaler Ausgang zum durchschleifen des Signals;  
hoher Blickwinkel ;  
Lautsprecher ; Höhenverstellbar;



www.step-monitore.de